

DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAR**1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP**

1.1 Productbenaming	:	DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAR
1.2 Geïdentificeerd gebruik	:	Elektrische en elektronische toepassingen Kleefstof, bindmiddelen
Ontraden gebruik	:	Geen bekend.
1.3 Onderneming	:	Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe België
Emailadres (Veiligheidsinformatieblad)	:	sdseu@dowcorning.com
Klantenservice	:	English Tel: +49 611237507 Deutsch Tel: +49 611237500 Français Tel: +32 64511149 Italiano Tel: +32 64511170 Español Tel: +32 64511163 Fax: +32 64888683
1.4 Noodgevallen	:	Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tel: +44 1446732350 Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tel: 49 61122158 Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: +32 64 888240

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN**2.1 Classificatie van de stof of het preparaat**

Volgens EU-Richtlijnen 67/548/EEG of 1999/45/EG:

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

2.2 Etiketonderdelen**Volgens de EU-richtlijn**

Bevat	:	Trimethoxy(methyl)silaan
Symbolen	:	Xi Irriterend
R-zinnen	:	R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
S-zinnen	:	S23(V) Damp niet inademen. S24 Aanraking met de huid vermijden. S37 Draag geschikte handschoenen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Overeenkomstig artikel 31 en Annex II van de EU REACH Richtlijn

Versie: 4.0

Datum van herziening:

30.01.2014

Vervangt de datum:

21.12.2011

DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAR

S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Chemische omschrijving: Siliconen elastomeer**Volgens EU-Richtlijnen 67/548/EEG of 1999/45/EG:**

Naam	CAS-nr.	EINECS/ ELINCS No.	REACH registratienu mmer	Conc. (% w/w)	Indeling
Getrimethyleerde silica	68909-20-6	272-697-1	-	24,0	R66
Trimethoxy(methyl)sila an	1185-55-3	214-685-0	01-21195174 36-40	7,0	F R43 R11
Methanol	67-56-1	200-659-6	01-21194333 07-44	0,1	F T R11 R23/24/25 R39/23/24/25

Volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008:

Naam	CAS-nr.	EINECS/ ELINCS No.	REACH registratienu mmer	Conc. (% w/w)	Indeling
Getrimethyleerde silica	68909-20-6	272-697-1	-	24,0	Stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt
Trimethoxy(methyl)sila an	1185-55-3	214-685-0	01-21195174 36-40	7,0	Ontvlambare vloeistof: Categorie 2 - H225 Huidsensibilisering: Categorie 1 - H317
Methanol	67-56-1	200-659-6	01-21194333 07-44	0,1	Ontvlambare vloeistof: Categorie 2 - H225 Acute toxiciteit (Oraal): Categorie 3 - H301 Acute toxiciteit (Huid): Categorie 3 - H311 Acute toxiciteit (Inademing - dampen): Categorie 3 - H331 Specifieke doelorgaan toxiciteit - eenmalige blootstelling (Huid): Categorie 1 (oog-netvlies, centrale zenuwstelsel) - H370 Specifieke doelorgaan toxiciteit - eenmalige blootstelling (Inademing - dampen): Categorie 1 (oog-netvlies, centrale zenuwstelsel) - H370 Specifieke doelorgaan toxiciteit - eenmalige blootstelling (Oraal): Categorie 1 (oog-netvlies, centrale zenuwstelsel) - H370

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16.

DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAR

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.
CLP classificaties zijn gebaseerd op alle momenteel beschikbare gegevens, met inbegrip van gegevens van bekende internationale organisaties. Deze classificaties zijn onderwerp van voortdurende herziening in geval meer gegevens beschikbaar komen.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:**

- Bij contact met ogen** : Spoelen met water.
- Bij contact met huid** : Spoelen met water. Afvegen en met water afspoelen. Medische verzorging is vereist.
- Bij blootstelling door inademing** : In frisse lucht brengen.
- Bij inslikken** : Medische verzorging is vereist.

- 4.2 Belangrijkste symptomen/effekten, acuut en vertraagd** : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- 5.1 Geschikte blusmiddelen** : Bij kleine branden blussen met CO₂, droogpoeder of waterstraal. Bij grote branden blussen met droogpoeder, schuim of waterstraal (nevel). Water kan gebruikt worden om aan het vuur blootgestelde containers af te koelen.
- Ongeschikte blusmiddelen** : Geen bekend.
- 5.2 Brandbestrijdingsrisico's** : Geen bekend.
- Gevaarlijke verbrandingsproducten** : Bij thermische afbraak van deze stof tijdens brand of onder extreem hete omstandigheden kunnen de volgende ontledingsproducten vrijkomen: Silica. Kooldioxide en sporen van onvolledig verbrande koolstofproducten. Bij thermische ontbinding kan formaldehyde worden gevormd.
- 5.3 Bijzondere brandbestrijdingsprocedures** : Een onafhankelijk ademhalingsstoestel en beschermende kleding dragen. Bepaal of het noodzakelijk is om de omgeving te ontruimen of te isoleren, in overeenstemming met uw lokaal rampenplan. Gebruik water om aan vuur blootgestelde vaten te koelen.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsuitrusting en noodprocedures** : Een geschikte beschermende uitrusting dragen.
- 6.2 Voorzorgsmaatregelen ter bescherming van het milieu** : Laat geen grote hoeveelheden in de riool of in oppervlaktewater lopen.

DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAR

- 6.3 Werkwijzen en materialen voor indamming en reiniging** : Opschrappen en in een vuilnisvat met deksel deponeren. Het gemorste product veroorzaakt een uiterst glad oppervlak.

7. HANTERING EN OPSLAG

- 7.1 Aanbeveling voor het veilig omgaan met de stof** : Algemene ventilatie is aanbevolen. Plaatselijke afzuiging wordt aanbevolen. Aanraking met de huid en ogen vermijden. Damp niet inademen. Afval niet in de gootsteen werpen.
- 7.2 Advies voor opslag** : Niet opslaan samen met oxiderende middelen. Houdt buiten bereik van water of vocht. Opslagtemperatuur: maximum 32 °C
- 7.3 Omschreven toepassingen** : Raadpleeg het technische gegevensblad, dat op aanvraag wordt beschikbaar gesteld.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**8.1 Controleparameters**

Naam	CAS-nr.	Blootstellingslimieten
Trimethoxy(methyl)silaan	1185-55-3	50 ppm (8h TWA) - Dow Corning recommendation.
Methanol	67-56-1	200 ppm MAC-TGG 8h. 400 ppm MAC-TGG 8h. 260 mg/m ³ MAC-TGG 8h. 520 mg/m ³ MAC-TGG 8h.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen : Afzuiging : Zie sectie 7.1

DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAR**Persoonlijke beschermingsmiddelen**

- Bescherming van de ademhalingswegen** : Bij aanraking met water of vochtige lucht komt methanol vrij. Neem de voor uw land toepasselijke MAC waarden voor methanol in acht.
-
Ademhalingsbescherming moet gedragen worden als het produkt in grote hoeveelheden of in een kleine ruimte wordt gebruikt, of in omstandigheden waar de OEL benaderd of overschreden wordt
Afhankelijk van de werkomstandigheden adembescherming met filter(s) dragen AX of gebruik persluchtapparatuur.
De keuze van het filtertype is afhankelijk van de hoeveelheid en de karakteristieken van de chemische stof(fen), waarmee op de werkplek wordt omgegaan. Voor wat betreft de karakteristieken van het filter wordt verwezen naar de leverancier van de adembeschermingsmiddelen.
- Bescherming van de handen** : Draag chemisch bestendige (kap-)handschoenen en vermijd huidverontreiniging bij het uittrekken ervan: Silver shield(TM). 4H(TM). Raadpleeg de leverancier van uw chemicalien bestendige handschoenen voor de penetratietijd ...van de handschoenen.
- Bescherming van de ogen / het gezicht** : Draag een veiligheidsbril.
- Bescherming van de huid** : Overall dragen bij hantering van dit product.
- Hygiënische maatregelen** : Een goede industriële hygiëne betrachten. Was uw handen na het hanteren, i.h.b. voor het eten, drinken of roken. Verwijder verontreinigde kleding onmiddellijk.
- Overige informatie** : Deze voorzorgsmaatregelen moeten worden in acht genomen bij gebruik bij kamertemperatuur. Voor gebruik bij hogere temperatuur of voor aërosol sprays kunnen verdere voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn.
- Beheersing van milieublootstelling** : Zie paragraaf 6 en 12.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Vorm** : Pasta.
- Kleur** : Doorschijnend wit.
- Geur** : weinig
- Ontploffingseigenschappen** : Nee
- Relative dichtheid** : 1,12
- Oxidatie-eigenschappen** : Nee

De hierboven vermelde informatie is niet bedoeld voor gebruik bij het schrijven van produktspecificaties. Contacteer Dow Corning vooraleer U dergelijke specificaties schrijft.

DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAR**10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

10.1 Reactiviteit	: Deze stof kan methanoldampen ontwikkelen.
10.2 Stabiliteit	: Stabiel onder normale omstandigheden.
10.3 Kans op gevaarlijke reacties	: Geen bekend.
10.4 Te vermijden omstandigheden	: Geen gegevens.
10.5 Te vermijden materialen	: Kan met sterke oxidatiemiddelen reageren. Vermijd iedere mogelijke aanraking met water. Beschermen tegen vocht.
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten	: Bij thermische afbraak van deze stof tijdens brand of onder extreem hete omstandigheden kunnen de volgende ontledingsproducten vrijkomen: Silica. Kooldioxide en sporen van onvolledig verbrande koolstofproducten. Bij thermische ontbinding kan formaldehyde worden gevormd.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**Acute toxiciteit:**

Bij contact met ogen	: Kan tijdelijk ongemak veroorzaken.
Bij contact met huid	: Grote hoeveelheden in aanraking met een aanmerkelijke huidoppervlakte kan negatieve effecten aan het hele lichaam veroorzaken.
Bij blootstelling door inademing	: Kan duizeligheid, verwarring en coordinatieverlies veroorzaken bij hoge concentraties.
Bij inslikken	: Vormt methanol. Inslikken van grote hoeveelheden kan schade toebrengen aan de stofwisseling en blindheid veroorzaken.
LD50 dermaal (Konijn)	: > 2.000 mg/kg

Chronische toxiciteit:

Bij contact met huid	: Langdurige of herhaalde aanraking met de huid kan negatieve effecten aan het hele lichaam veroorzaken. Herhaald contact kan overgevoeligheid en allergische huidontsteking veroorzaken.
Bij blootstelling door inademing	: Langdurige of herhaalde inademing kan negatieve effecten aan het hele lichaam veroorzaken.
Bij inslikken	: Veelvuldig inslikken kan negatieve effecten aan het hele lichaam veroorzaken.

Toxicokinetiek, metabolisme en verspreiding : Gevaarlijke hoeveelheden kunnen worden geabsorbeerd doorheen de huid.

DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAR

Overige risico's	:	Dit product bevat een substantie die, indien aanwezig als stof, een inhalatierisico vormt. Dit heeft geen betrekking op de huidige fysieke vorm van hetproduct, dat niet inadembaar is. De stof kan bij verwarming boven 180°C en blootstelling aan lucht formaldehydedamp vormen. Formaldehyde is een vermoedelijk kankerverwekkende stof, die bij inademing giftig is en irritatie veroorzaakt aan ogen en ademhalingswegen. De MAC waarden moeten strikt in acht worden genomen.
¹		Gebaseerd op produkttesten.
²		Gebaseerd op analyses voor vergelijkbare producten.

12. MILIEU-INFORMATIE**12.1 Ecotoxiciteitseffecten**

Er zijn geen schadelijke effecten voor waterdieren te verwachten.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Vaste stof, kan niet worden opgelost in water. Er zijn geen schadelijke gevolgen te verwachten.

12.3 Bioaccumulatie

Geen potentieel om te bioaccumuleren.

12.4 Vrijkomen naar wateroppervlakken / Mobiliteit in de bodem**Afbraak/verwijdering in waterzuiveringsstations:**

Geen schadelijke effecten op bacteriën zijn te verwachten.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijdering van het product en de verpakking	:	Verwijderen met inachtneming van de plaatselijke bepalingen van overheidswege. Overeenkomstig de Europese afvalstoffenlijst, de afvalstofnummers zijn niet kenmerkend voor de stof, maar voor de toepassing. Het afvalstofnummer moet worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de betrokken (milieu) autoriteiten.
--	---	---

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**Spoor-/ wegvervoer (ADR/RID)**

De stof is niet onderworpen aan ADR-RID richtlijnen.

Zeevervoer (IMDG)

Versie: 4.0

Datum van herziening:

30.01.2014

Vervangt de datum:

21.12.2011

DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAR

De stof is niet onderworpen aan de IMDG code.

Luchtvaart (IATA)

De stof is niet onderworpen aan IATA inrichtingen.

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****Staat**

TSCA : Alle substanties zijn in het register opgenomen of vereisen geen vermelding.

EINECS : Alle substanties zijn in het register opgenomen of vereisen geen vermelding.

DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAR**16. OVERIGE INFORMATIE**

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig artikel 31 en Annex II van de EU REACH Richtlijn als wel de van belang zijnde wijzigingen over de harmonisatie van wetten, regelgeving en administratieve verplichtingen over de classificatie, verpakking en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen en preparaten.

Alle informatie en instructies vermeld in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op the courante wetenschappelijke en technische informatie op the aangegeven datum. Dow Corning wordt niet aansprakelijk geacht voor enig schadelijk effect, indien dit effect niet identificeerbaar was gezien de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op de aangegeven datum.

Alle gegevens en aanwijzingen volgens dit veiligheidsinformatieblad (SDS-blad) zijn gebaseerd op de huidige stand van onze wetenschappelijke en technische kennis op de datum vermeld op het vigerende veiligheidsinformatieblad. Dow Corning kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebrek van de stof waarop dit veiligheidsinformatieblad betrekking heeft, in het geval dit gebrek niet waarneembaar blijkt op basis van de huidige stand van wetenschappelijke en technische kennis.

Zoals reeds vermeld, is dit veiligheidsinformatieblad opgesteld overeenkomstig de toepasselijke Europese wetgeving. In het geval U deze stof buiten Europa heeft gekocht, waar de overeenkomstigheidswetgeving kan afwijken, moet U van uw lokale Dow Corning leverancier een Veiligheidsinformatieblad ontvangen dat toepasselijk is voor het land waarin de stof wordt gekocht en waarin de stof naar verwachting wordt gebruikt. U gelieve ermee rekening te houden dat vorm en inhoud van de veiligheidsinformatiebladen kunnen variëren, zelfs voor eenzelfde stof, tussen de verschillende landen, op deze wijze recht doende aan de afwijkende overeenkomstigheids eisen. In geval U nog enige vraag heeft gelieve U contact op te nemen met Uw lokale Dow Corning leverancier.

Gegevensbronnen: interne gegevens en gegevens uit het publieke domein

R11 Licht ontvlambaar., **R23/24/25** Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid., **R39/23/24/25** vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond., **R43** Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid., **R66** Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp., **H301** Giftig bij inslikken., **H311** Giftig bij contact met de huid., **H317** Kan een allergische huidreactie veroorzaken., **H331** Giftig bij inademing.